

GETRÄNKEBEHÄLTNER



Animo

Animo[®]

CE/CI

Getränkebehälter CE / CI

... einfach im Einsatz, optimal im Gebrauch. Mit dem Getränkebehälter CE / CI, transportieren Sie Ihre Heiß- oder Kaltgetränke problemlos auf den gewünschten Standort!

Getränkebehälter CE

Robuster Behälter aus Edelstahl mit Elektroheizung. Lieferbar mit einem Inhalt von 4 Liter bis 25 Liter. Jeder Behälter ist stapelbar und verfügt über einen isolierten Deckel. Schwappsicher durch einen Zwischendeckel. Behälter bis 8 Liter mit Tragebügel. Ab 10 Liter mit Handgriffen. Stromanschluß 230V.

Getränkebehälter CI

Robuster Behälter aus Edelstahl, komplett isoliert (ohne Elektroheizung). Lieferbar mit einem Inhalt von 4 Liter bis 25 Liter. Jeder Behälter ist stapelbar und Spülmaschinengeeignet. Schwappsicher durch einen Zwischendeckel. Behälter bis 8 Liter mit Tragebügel. Ab 10 Liter mit Handgriffen.



Optionen

Für den extrem robusten Transport Ihres Getränkes kann jeder Getränkebehälter CE / CI mit einem Hahnschutzbügel (Art. 99748) oder einen Klemmenverschluß (Art. 99747) ausgestattet werden.



Zubehör

Falls Sie direkt über einen Durchlauferhitzer oder Wasserkocher in den Getränkebehälter CE / CI kochen möchten, dann ist ein Aufsatzfilter für Kaffee oder ein Teefilter mit Füllrohr lieferbar. Selbstverständlich verfügt Animo über ein ausgedehntes Sortiment an:

- Durchlauferhitzer (Modelle ComBi Line)
- Wasserkocher (Modelle WKIn)
- Servierwagen

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachpartner über die verschiedenen Möglichkeiten!

Technische Daten

	CE 4	CE 6	CE 8	CE 10	CE 12	CE 16	CE 20	CE 25
Artikelnummer :	50050	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057
Inhalt :	4 Ltr., 32 Tassen	6 Ltr., 48 Tassen	8 Ltr., 64 Tassen	10 Ltr., 80 Tassen	12 Ltr., 96 Tassen	16 Ltr., 128 Tassen	20 Ltr., 160 Tassen	25 Ltr., 200 Tassen
Anschlußwert :	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 385W, 50-60 Hz	1N~220-240V, 385W, 50-60 Hz
Abmessungen HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,9 Kg.	5,5 Kg.	6,1 Kg.	6,7 Kg.	8,3 Kg.	9,5 Kg.	10,5 Kg.	11,5 Kg.
Warmhaltetemperatur :	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C
Zapfhöhe :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

	CI 4	CI 6	CI 8	CI 10	CI 12	CI 16	CI 20	CI 25
Artikelnummer :	50038	50039	50040	50041	50042	50043	50044	50045
Inhalt :	4 Ltr., 32 Tassen	6 Ltr., 48 Tassen	8 Ltr., 64 Tassen	10 Ltr., 80 Tassen	12 Ltr., 96 Tassen	16 Ltr., 128 Tassen	20 Ltr., 160 Tassen	25 Ltr., 200 Tassen
Abmessungen HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,5 Kg.	5,1 Kg.	5,9 Kg.	6,5 Kg.	8 Kg.	9,2 Kg.	10,3 Kg.	11,2 Kg.
Wärmeverlust pro Stunde :	5°C	4°C	4°C	3°C	3°C	3°C	3°C	3°C
Wärmeschutz :	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei
Zapfhöhe :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm